

Betrouwbaarheid telt

051790



De Monarch® 9416 XL™ Desktopprinter



**AVERY
DENNISON**

Monarch®
Products and Services

Voor verschillende toepassingen ...

In de detailhandel zijn productidentificatie en prijsaanduidingen van groot belang. Werkzaamheden zoals retouren verwerken, bestellingen plaatsen en orders verzamelen moeten iedere dag opnieuw met uiterste precisie en zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd.

De grote uitdaging ligt in het brede spectrum van labeltoepassingen, welke invloed op uw printbehoeften hebben. Denk bijvoorbeeld aan: consequente schapaanduidingen in de winkel, het maken van verzendetiketten, of het verwerken van retourartikelen – die snel met een nieuw label onmiddellijk weer in de voorraad gaan.

In een dergelijke veelzijdige printomgeving is een oplossing gewenst waarmee u on-demand kunt afdrukken. Een gebruiksvriendelijke, betrouwbare en veelzijdige printer om allerlei materiaal mee te bedrukken, is dan de oplossing voor u.

Met de Monarch® 9416 XL™, een printer die ontworpen is voor maximale inzetbaarheid, is uw investering al snel terugverdiend. Wenst u een hoogwaardige kwaliteit van diverse toepassingen en omgevingen? Dan is de compacte desktopprinter Monarch® 9416 XL™ de juiste keus voor u.



Uw toepassingen

De Monarch® 9416 XL™ verbetert de efficiency van de supply chain op verschillende manieren:

- Bestellingen plaatsen
- Artikelaanduiding
- Orders verzamelen
- Herprijzen
- Verwerken van retouren
- Verzendlabels
- Schapaanduiding
- Afprijzingen
- Algemene identificatie

Voor al deze zaken is er één oplossing: Monarch® 9416 XL™ – de veelzijdige desktopprinter die overal past

... op diverse materialen ...

De Monarch® 9416 XL™ desktopprinter kan afdrucken op diverse materialen printen: – tags, labels, bonnen, papier of Linerless-materiaal. Hij levert uitstekende afdrucken die aan al uw zakelijke behoeften voldoen, in 1D of 2D-standaard barcodeformaat.

U kunt de labels nu nog sneller aanbrengen dan u gewend was, door de standaard dispenser functie. Dankzij de instelbare materiaalsensor kunt u gemakkelijk van materiaal wisselen, en naar wens materialen met een standaardvorm, maar ook ronde en ovale labels bedrukken. Ongeacht de situatie – met de Monarch® 9416 XL™ krijgt u de output die u wilt, wanneer en waar u dat wilt.

De Monarch® 9416 XL™ is zeer gebruiksvriendelijk. Profiteer van uitstekende connectiviteit dankzij de standaard parallelle, seriële en USB-verbinding. Optioneel verkrijgbaar zijn een interne Ethernet LAN-adapter plus een toetsenbord, waarmee u stand-alone en mobiele desktoptoepassingen kunt ontwikkelen.

De Monarch® 9416 XL™ is verkrijgbaar als thermosdirect- of thermotransferprinter en de afdrukresolutie kan verhoogd worden tot 300 dpi, waardoor hij uitstekend geschikt is voor afdruktaken die een zeer goede leesbaarheid vereisen.

De Monarch® 9416 XL™ Desktopprinter



Speciale eigenschappen

- Gemakkelijk in onderhoud: de printkop en aandrijfrollen kunnen door de gebruiker worden vervangen
- Afdruksnelheid instelbaar van 50,8 tot 127 mm/sec
- Verbruiksmateriaal: gemakkelijk te laden dankzij de gecentreerde mediageleider - materiaallengte 300 m
- Connectiviteit: standaard parallel, serieel en USB
- Voeding: externe voeding met automatische instelling van 100 V tot 240 V, 50/60 Hz
- Opties: Linerless-versie, snijmechanisme, toetsenbord, intern ethernet en nog veel meer

Uw voordelen

- Verkrijgbaar als thermosdirect- of thermotransferprinter
- Uitgebreide opties voor een nog bredere inzetbaarheid
- Kosteneffectief
- Groot assortiment verbruiksmateriaal: breed scala van media verkrijgbaar
- Hoge afdruksnelheid: tot 127 mm/sec
- Bruikbaar met een groot spectrum van labels en folies
- Gemaximaliseerde productieve afdruktijd: gemakkelijk te onderhouden en gebruiksvriendelijk met 300 m folie
- On-demand: gemakkelijk wisselen van toepassing en gebruikte media
- Geringe afmetingen – past overal
- Vrij te positioneren full-size sensor voor verschillende materiaalvormen
- Standaard voorzien van dispenser en afscheurrand
- Linerless-versie verhoogt de productiviteit
- Verbeterd industrieel ontwerp
- Emulaties: EPL II, MPCL II, autoselect
- Gratis software: gratis startereditie van Nicelabel wordt bij iedere printer bijgeleverd

... efficiency, nu beschikbaar – “on-demand”!

Voor een breed scala van labeltoepassingen is de compacte Monarch® 9416 XL™ Desktopprinter de juiste keus voor u. Met deze printer, die ontworpen is voor decentrale on-demand afdruktaken, kunt u uw efficiency vergroten en inspelen op de ontwikkeling van de bedrijfsbehoeften.

Wenst u advies, service en/of ondersteuning bij het implementeren van uw producten van Avery Dennison? Aarzelt u niet contact met ons op te nemen, wij helpen u graag.

De Monarch® 9416 XL™ Desktopprinter in één oogopslag

Printerspecificaties:	9416 XL TD	9416 XL TT
Afdrukmethode:	Thermotransfer	Thermotransfer
Processor:	32-bit 200 MHz RISC processor	32-bit 200 MHz RISC processor
Afmetingen (H x W x D):	168 x 210 x 239 mm	229 x 235 x 330 mm
Gewicht:	1,9 kg	2,86 kg
Printkop:	Standaard: 203 dpi	Standaard: 203 dpi; optioneel: 300 dpi
Afdruksnelheid:	127 mm/s	127 mm/s
Print gebied (breedte x lengte):	min. 19 x 6,3 mm, max. 108 x 254 mm	min. 19 x 6,3 mm, max. 108 x 254 mm
Display:	1x LED	1x LED
Geheugen:	8 MB DRAM, 2 MB ROM	8 MB DRAM, 2 MB ROM
Afdrukbare barcodes:	UPCA (+2/+5), UPCE (+2/+5), EAN 8 (+2/+5), EAN 13 (+2/+5), EAN 128, Code 39, Codabar (NW7), Code 128 UCC (A,B,C), Code 93, Code 16K, Code 11, MSI, PDF417, MicroPDF417, POSTNET, MaxiCode, Plessey, 2 of 5 (alleen 9416 XL TT)	
Standaard lettertypen:	5 alfanumeriek, outline font (contourlettertypen)	Internationale tekens, 5 alfanumerieke lettertypen, laadbare lettertypen, TrueType® en bitmap-lettertypen
Interfaces:	Seriële poort RS232-38.4K, parallelle poort Centronics, USB-poort V1.1	
Bedrijfstemperatuur:	5 – 40 °C	5 – 40 °C
Luchtvochtigheid:	5 – 90% niet condenserend	5 – 90% niet condenserend
Voeding:	Externe lichtnetadapter Autoselect, 100 – 240 VAC, 50/60 Hz	
Accessoires/opties:	Intern Ethernet Snijmechanisme, toetsenbord 939i of KU - 008, externe voedingshouder	
Materiaalspecificaties:	9416 XL TD/TT	
Etiket breedte:	19 tot 112 mm	
Etiket lengte:	10 mm tot 254 mm	
Lengte rol:	ca. 80 m (bij ThermoEco), ca. 92 m (bij 80 g/m²)	
Lengte folierol:	300 m	

Technische wijzigingen voorbehouden. (05/2010)

Er is altijd een Avery Dennison
vertegenwoordiging in uw buurt:

Top Label Printers BV, Nederland
Utrechthaven 9e
3433 PN Nieuwegein
Tel.: (+31) 030 600 00 45
Fax: (+31) 030 600 00 40
hardware@toplabelprinters.nl
www.toplabelprinters.nl

